

# fixel

# MP

## Moisture Protection

## Средство для защиты от влаги

**ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ВЛАГИ. ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ С ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗУЯ ТОНЧАЙШУЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ.**

**FIXEL MP** предназначен для защиты электрооборудования и его элементов от влаги. Образованная FIXEL MP тонкая водонепроницаемая защитная пленка надежно и в течение длительного времени защищает элементы электрооборудования от влаги и загрязнений.

**FIXEL MP** изготовлен из чистых базовых компонентов, не является токсичным и канцерогенным.

**FIXEL MP** применяется для защиты электродвигателей, трансформаторов, коммутационных устройств, измерительных приборов, реле, радарных и передающих установок, светофоров, элементов уличного освещения, предохранителей и предохранительных устройств и т.п.

**NB!** Не используйте Fixel MP в микроэлектронике (компьютеры).

**FIXEL MP** можно наносить различными способами: погружением, распылением, кистью, а так же при помощи аппаратов безвоздушного распыления. FIXEL MP необходимо наносить на чистую поверхность при отключенном оборудовании. Для получения максимального эффекта необходимо выдержать оборудование после нанесения в течение 15-20 минут, после чего его можно вновь использовать.

Тех. характеристики	Ед. измерения	Стандарт	Fixel MP
Плотность при 20 °C	г/мл	DIN 51757	0.798
Температура вспышки	°C	DIN EN ISO 2719	63 °C
Цвет			желтый
Запах			слабый